

Грунт стандартный Контакт



ПРИМЕНЕНИЕ

Грунт стандартный HAGAST «Контакт» предназначен для предварительной обработки и подготовки оснований перед нанесением отделочных (штукатурок, шпаклевок) и декоративных материалов (обои, краска). После высыхания грунт создает прочную контактную полимерную пленку, тем самым обеспыливает и уменьшает впитывающую способность основания. Допускается применение грунта для сильно впитывающих оснований и под другие выравнивающие материалы с обязательным нанесением не менее чем в два слоя. Применяется для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим и не иметь легко отслаивающихся частей. На основании не должно быть масляных, битумных пятен и других загрязнений.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Нанесение грунта осуществляется после предварительного перемешивания с помощью кисти, валика, щетки или распылителя. Повторное грунтование возможно после полного высыхания предыдущего нанесения не ранее чем через 1 час. Рабочие инструменты рекомендуется сразу промыть.

- создает прочную контактную полимерную пленку
- обеспыливает поверхность
- уменьшает впитывающую способность основания
- для внутренних и наружных работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	150–250 мл/м ²
Время высыхания	60 мин
Температура нанесения	+5-+30 С
Температура эксплуатации	-50...+70 °С

ОСНОВАНИЯ:

Бетонные, цементные, гипсовые, кирпичные, ячеистый бетон, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ.

